

Компрессорно-Конденсаторные блоки HITACHI

Прайс действительный до 31.12.2021

Модель		RAS-4.0HNBRKQ	RAS-6.0HNBRKQ	RAS-8.0HNBRMQ	RAS-12HNBRMQ	RAS-18HNBCMQ
Электрическое питание	В/Н/Гц	220-50	220-50	380-3N/50	380-3N/50	380-3N/50
Мощность						
Холодопроизводительность	кВт	11,2	16	22,4	33,5	50
Теплопроизводительность	кВт	12,5	18	25	37,5	56
Диапазон работы на холод	С	-5 - +52				
Диапазон работы на тепло	С	-20 - +24				
EER	кВт/кВт	4,5	4	3,7	3,4	3,35
COP	кВт/кВт	4,5	4,4	4	3,7	3,7
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	2,49	4	6,05	9,85	14,93
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	2,78	4,09	6,25	10,14	15,14
Потребляемый ток (охлаждение)	А	12,6	20,2	14	21	25,2
Потребляемый ток (нагрев)	А	14	20,7	13	20	25,5
Компрессор	Тип	Спиральный/DC инвертор				
	Бренд	HITACHI				
	Количество	1				
Хладагент	кг	4,1	4,4	5,5	6,5	10,7
Вентилятор конденсатора	тип	2Хосевой				
Расход воздуха вентилятора	м3/ч	7920	8100	9720	10320	15360
Уровень звукового давления	дБ(А)	54	55	56	60	61
Размеры	ШхВхД	950x1380x320	950x1380x320	1100x1650x390	1100x1650x390	1218x1725x782
Вес нетто	кг	114	118	154	172	356
Трубопроводы						
Диаметр патрубка жидкость/газ	мм	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/19,05	12,7/19,05	15,88/28,88